

Sua piscina é composta de:

- 4 tubos de 100 cm (formam as laterais);
- 4 tubos de 33 cm (formam a sustentação);
- 4 curvas plásticas (formam os 4 cantos);
- 4 ponteiras plásticas;
- 1 tampa para válvula;
- 1 material sobressalente para reparos;
- 1 lona de piscina \*400 litros.

1. Monte sua piscina com o lado estampado para dentro.
2. Encaixe as ponteiras plásticas nos tubos de 33 cm (pernas)
3. Coloque os tubos maiores (100 cm) em cada abertura da borda lateral
4. Coloque em cada canto de sua piscina uma cruzeta curva, encaixando-a nos tubos.
5. Encaixe em cada uma das 4 curvas os tubos de sustentação (Nesta etapa mantenha as cruzetas curvas descobertas para não rasgar a lona).
6. Abaixee as bordas da lona em todos os cantos cobrindo as curvas
7. Coloque a tampa na válvula de esvaziamento na face estampada interna da piscina.




Fig. 1




Fig. 2

**Esvaziamento:**

1. Utilize a válvula de saída de água, localizada em um dos cantos da piscina.
2. **Nunca esvazie a piscina levantando um dos cantos ou uma das bordas.**

**Conservação:**

1. Evite arrastar a piscina de um local para outro.
2. Limpe a área escolhida, evitando objetos pontiagudos ou cortantes.
3. Dê preferência a terrenos planos e lisos, e utilize um forro para melhor proteção.
4. Nunca guarde a lona molhada ou em locais úmidos.
5. A água deverá ser renovada a cada 2 dias. Para prolongar o uso da água, recomenda-se seguir as orientações dos fabricantes de produtos para este fim. Sugerimos este site como base para pesquisa: [www.genco.com.br](http://www.genco.com.br)

**Dicas úteis:**

Após o tratamento da água é aconselhável um intervalo mínimo de 4 horas para o uso da piscina.

**Advertências:**

1. A montagem da piscina deve ser realizada por adultos.
2. A supervisão de um adulto é imprescindível durante o tempo em que as crianças estiverem na piscina.
3. Não utilize na piscina objetos cortantes, pontiagudos e aparelhos eletro-eletrônicos.
4. Nunca sente nas bordas da piscina.
5. Nunca salte apoiando-se sobre a estrutura da piscina.

**Conserto:**

Se, eventualmente, a lona vier a sofrer algum dano, limpe a região ao redor do furo na parte estampada da lona, corte um pedaço de material sobressalente e aplique nele uma cola para PVC flexível (essa cola pode ser encontrada em lojas de materiais de construções e magazines). Mantenha pressionado por 5 minutos, para que aja uma boa aderência. Aguarde um período de duas horas para utilizar a lona.